

# ACCESSOIRES PNEUMATIQUE



## PISTOLET DISTRIBUTION GRAISSE

RÉF. 48100

- Entrée F 1/4" (8x13)
- sortie F1/8" (5x10)
- flexible 300 mm
- Agrafe 4 mors



## PISTOLET COMPTEUR DIGITAL GRAISSE

RÉF. 48120

- Entrée F 1/4" (8x13), sortie F1/8" (5x10)
- Structure aluminium, engrenages ovales
- Affichage digital : compteur partiel en grammes avec remise à zéro, totalisateur en kg.
- Pression maxi 500 bars – Précision +/- 3%
- Livré sans flexible ni agrafe ni rotule tournante



## RACCORDS TOURNANTS

RACCORD TOURNANT DROIT  
RÉF. 48821  
DOUBLE ROTULE Z  
RÉF. 48823

- Raccordement MF 1/4" (8x13)
- Pression maxi 500 bars



## FLEXIBLE DE DISTRIBUTION

FLEXIBLE CAOUTCHOUC 300 mm  
RÉF. 38831  
FLEXIBLE CAOUTCHOUC 450 mm  
RÉF. 38846

- Liaison entre poignée et agrafe
- Raccordement MM 1/8" (5x10)
- Caoutchouc double tresse pression 840 bars
- Livré sans agrafe



## FLEXIBLE CAOUTCHOUC HAUTE PRESSION

RÉF. 48801 Flexible 1,5 m 2SC10 sertis M 1/4"  
RÉF. 48804 Flexible 4 m 2SC10 sertis M 1/4"  
RÉF. 48810 Flexible 10 m 2SC10 sertis M 1/4"  
RÉF. 48815 Flexible 15 m 2SC10 sertis M 1/4"

- Flexible caoutchouc avec nappe de masse renforcé de deux tresses métallique
- Pression maxi 400 bars
- Flexibles Ø10 avec 2 raccords sertis M 1/4"



## ENROULEURS AUTOMATIQUE

Enrouleur automatique 10 m  
RÉF. 51228  
Enrouleur automatique 15 m  
RÉF. 51238  
Equipés avec flexible 2SC10 MM1/4"

- Construction acier peinte / Tambour ABS antichoc
- Bras articulé 3 positions, sortie à galets: pour favoriser la sortie du tuyau selon l'installation de l'enrouleur
- Système automatique d'arrêt
- Ressort de ré-enroulement automatique à force constante
- Tampon bloque-tuyau
- Articulation en acier inox AISI 304
- Joints en Viton
- Peut recevoir 15 m de flexible 1SN.10



## COUVERCLES

Couvercle SEAU 20/25 kg (fûts ø externe 290-330 mm)  
RÉF. 31246

COUVERCLE TONNELET 60 kg (fûts ø externe 360-400 mm)  
RÉF. 31247

Couvercle FÛT 200 kg (fûts ø externe 560-600 mm)  
RÉF. 31248

- Acier peint pour canne d'aspiration ø38
- 3 vis de blocage



## PLATEAU SUIVEUR

PLATEAU SUIVEUR SEAU 20/25 kg (fûts ø interne 260-310 mm)  
RÉF. 31256

PLATEAU SUIVEUR TONNELET 60 kg (fûts ø interne 325-390 mm)  
RÉF. 31257

PLATEAU SUIVEUR FÛT 200 kg (fûts ø interne 540-590 mm)  
RÉF. 31258

- Acier pour canne d'aspiration ø38