

# LUBRIFICATION ÉLECTRIQUE

## GROUPE MURAL 25L/M

RÉF. 21041 GROUPE MURAL 25 l/min 230 V  
Convient également pour l'huile de colza

### Pour des huiles moteur et hydrauliques

- Groupe 21031 sur platine acier laqué
- Flexible 4 m DN19 avec raccords sertis
- Pistolet verseur avec raccord tournant
- Compteur mécanique 27761
- Filtre métal à l'aspiration
- Emballage carton individuel : 360 x 360 x 300 mm
- Poids 24 kg



## UNITÉ DE DISTRIBUTION MOBILE

UNITÉ DE DISTRIBUTION MOBILE 230 V  
Interrupteur M/A, câble 2 m avec prise 2P+T  
RÉF. 21100

UNITÉ DE DISTRIBUTION MOBILE 12 V  
Caractéristiques similaires, sauf:  
Groupe à engrenages 12 V débit 6 l/min  
Chargeur de batterie intégré (batterie non fournie)  
RÉF. 21112

### Pour des huiles moteur, boîte, pont, et hydrauliques

- Ensemble mobile pour fût 220 l
- Roule-fût à 4 roues (dont 2 pivotantes avec frein)
- Support pistolet avec égouttoir, support de flexible
- Pompe à engrenages 230 V – 750 W – 1450 tr/min
- Débit 9 l/min – Pression réglable jusqu'à 12 bars
- Flexible 4 m Ø 13 mm, pistolet
- compteur digital 47387 (voir p. 30)
- Flexible d'aspiration Ø 19 mm avec clapet crépine
- Emballage carton individuel : 1090 x 690 x 300 mm
- Poids 35 kg



## UNITÉ DE FILTRATION MOBILE

RÉF. 21200

### Pour des huiles moteur, boîte, pont, et hydrauliques

- Ensemble mobile pour éliminer les particules
- en suspension dans l'huile (systèmes hydrauliques
- ou de lubrification de machines )
- Diable en acier laqué époxy avec support de flexibles
- Groupe 21031 décrit p. 22
- Débit 20 à 25 l/min selon l'engorgement du filtre
- Unité de filtration 10 µ à cartouche interchangeable
- Manomètre de contrôle de l'engorgement du filtre
- Interrupteur M/A, câble 1m avec prise 2P+T
- Flexibles aspiration et refoulement transparents,
- Ø 19 mm, à spire métal, L. 2 m
- Emballage carton individuel : 670 x 310 x 330 mm
- Poids 28 kg



# LUBRIFICATION ÉLECTRIQUE

## GROUPES À ENGRENAGES 12 V & 24 V

GROUPE 12 V – 10 l/min  
Moteur 12 V – 35 A – 2800 tr/min  
RÉF. 21012

GROUPE 24 V – 10 l/min  
Moteur 24 V – 18 A – 2800 tr/min  
RÉF. 21024

### Pour des huiles moteur et hydrauliques

- Débit 10 l/min – Pression d'exercice 5 bars
- Corps de pompe aluminium, engrenages acier
- By-pass automatique intégré dans le corps de pompe
- Aspiration & refoulement F 3/4" (20 x 27)
- Interrupteur M/A Protection IP55 – CE
- Emballage carton individuel : 355 x 195 x 270 mm
- Poids 5 kg
- Ne pas utiliser plus de 30 min en continu



## GROUPES À PALETTES 230 V

GROUPE 230 V – 25 l/min  
Convient également pour l'huile de colza  
RÉF. 21031

### Pour des huiles moteur et hydrauliques

- Débit 25 l/min – Pression réglable jusqu'à 6 bars
- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes résine, by-pass réglable
- Aspiration & refoulement F1" (26x34)
- Interrupteur M/A, câble 1m avec prise 2P+T
- Protection IP55 – CE
- Moteur 1 CV – 6 A – 1450 tr/min
- Emballage carton individuel : 350 x 200 x 280 mm
- Poids 14,5 kg



## GROUPES À ENGRENAGES 230 - 400 V

GROUPE 400 V Tri 20 l/min  
Moteur 1 CV – 2,2 A – 1400 tr/min – Poids 15 kg  
Aspiration & refoulement F 3/4" (20 x 27)  
RÉF. 21020

GROUPE 230 V Mono 20 l/min  
Moteur 1 CV – 5,6 A – 1400 tr/min – Poids 17 kg  
Aspiration & refoulement F 3/4" (20 x 27)  
RÉF. 21021

GROUPE 400 V TRI 35 l/min  
Moteur 1,5 CV – 2,7 A – 1400 tr/min – Poids 18 kg  
Aspiration & refoulement F 1" (26 x 34)  
RÉF. 21050

GROUPE 230 V MONO 35 l/min  
Moteur 1,5 CV – 8,5 A – 1400 tr/min – Poids 22 kg  
Aspiration & refoulement F 1" (26 x 34)  
RÉF. 21051

### Pour des huiles moteur, boîte, pont, et hydrauliques

- Groupes industriels, adaptés aux conditions difficiles : huiles épaisses, fonctionnement en continu, températures élevées (jusqu'à 140° C)
- Corps de pompe fonte, axe et engrenages acier traité
- Joints Viton – Protection IP55
- Hauteur d'aspiration 3 m
- By pass réglable de 3 à 10 bars
- Il est préférable d'installer un filtre à l'aspiration ainsi qu'un disjoncteur thermique.
- Emballage carton individuel : 470 x 210 x 250 mm





# LUBRIFICATION ÉLECTRIQUE



## POMPE À ENGRENAGE AUTO-AMORÇANTE COGÉTIL/MATO

Débit 11l/min  
RÉF. 21210

Débit 22l/min  
RÉF. 21211

**Pompe idéale pour le transfert d'huile moteur, boîte et huile hydraulique à viscosités basse et moyenne sur des courtes distances.**

- 3 m de câble électrique
- bypass intégré
- commande marche/arrêt
- produit de classe A3
- point d'éclair supérieur à 55°C
- pression: env. 8 bar
- hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- données électriques: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55
- filetages: R 3/4" (côté refoulement) / R 1" (côté aspiration)



## POMPE À ENGRENAGE AUTO-AMORÇANTE COGÉTIL/MATO

Débit 11l/min  
RÉF. 21212

Débit 22l/min  
RÉF. 21213

**Pompe idéale pour le transfert d'huile à haute viscosités sur des longues distances.**

- 3 m de câble électrique
- bypass intégré
- commande marche/arrêt
- produit de classe A3
- point d'éclair supérieur à 55°C
- pression: env. 16 bar
- hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- données électriques: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55
- filetages: R 3/4" (côté refoulement) / R 1" (côté aspiration)

### OPTIONS SUR DEMANDE :

Commande de sécurité de surpression. Lors de la fermeture du pistolet, la pompe rétablit la tension dans le tuyau et s'éteint automatiquement. Ensuite, si le pistolet est actionné, la pompe se remet en route.





# KIT DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

## KIT DISTRIBUTION FIXE ÉLECTRIQUE HUILE COGÉTEL/MATO POUR FÛT 200L

Débit 11 l/min  
RÉF. 21214

Débit 22 l/min  
RÉF. 21215

- Données électriques: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55
- Pression: env. 8 bar
- Tube d'aspiration acier pour fût 200l avec raccord 2" évent et crépine,
- 4 m de flexible DN20 et raccord DKR 3/4" femelle
- Poignée pistolet avec compteur digital avec sortie huile moteur



## KIT DISTRIBUTION MOBILE ÉLECTRIQUE HUILE COGÉTEL/MATO POUR FÛT 200L

Débit 11 l/min  
RÉF. 21216

Débit 22 l/min  
RÉF. 21217

- Données électriques: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55
- Pression: env. 8 bar
- Tube d'aspiration acier pour fût 200l avec raccord 2" évent et crépine,
- 4 m de flexible DN20 et raccord DKR 3/4" femelle
- Poignée pistolet avec compteur digital avec sortie huile moteur
- Chariot stable avec support pour pistolet, peinture noire, 2 roues fixes, 1 roue directionnelle



## KIT DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE HUILE COGÉTEL/MATO POUR CUVE 1000L

Débit 11 l/min  
RÉF. 21218

Débit 22 l/min  
RÉF. 21219

- Données électriques: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55
- Pression: env. 8 bar
- Tube d'aspiration acier pour fût 200l ou cuve 1000l avec raccord 2" évent et crépine,
- 4 m de flexible DN20 et raccord DKR 3/4" femelle
- Poignée pistolet avec compteur digital avec sortie huile moteur
- Livré sans cuve et sans bac antigoutte





# ACCESSOIRES KIT DE DISTRIBUTION

## FLEXIBLE D'ASPIRATION DN 25

- Flexible d'aspiration 500 mm R1" droit  
RÉF. 33282
- Flexible d'aspiration 2000 mm R1" coudé 90° d'un côté  
RÉF. 33284



## FLEXIBLE D'ASPIRATION DN 20

- Flexible d'aspiration DN20 R3/4" 1,5 m  
RÉF. 33282
- Flexible d'aspiration DN20 R3/4" 4 m  
RÉF. 33284
- Flexible d'aspiration DN20 R3/4" 8 m  
RÉF. 33282



## TUBE D'ASPIRATION Ø 40 ACIER POUR POMPE À HUILE ÉLECTRIQUE

- Tube d'aspiration pour fût de 50/60 L  
RÉF. 33282
- Tube d'aspiration pour fût de 200 L  
RÉF. 33284
- Tube d'aspiration pour cuve de 1000 L  
RÉF. 33282



## SUPPORT DE POMPE ÉLECTRIQUE POUR MONTAGE MURAL

RÉF. 33282



## SUPPORT DE POMPE

- Pour cuve 1000 L  
RÉF. 33282
- Pour IBC 1000 L  
RÉF. 33284



## BAC ANTIGOUTTE

- Pour montage mural  
RÉF. 33282
- Sur cuve 1000 L  
RÉF. 33284
- Sur IBC 1000 L  
RÉF. 33282

LUBRIFICATION

