

ACCESSOIRES

PISTOLET VERSEUR

RÉF. 47384

- Eau, liquide de refroidissement, lave-glace
- Débit maxi 30 l/min
- Corps plastique et mécanisme inox
- Bec plastique Ø extérieur 14 mm
- Raccord tournant F 1/2" (15x21)



PISTOLET VERSEUR

RÉF. 24201

- Eau, liquide de refroidissement, lave-glace
- Débit maxi 80 l/min
- Corps plastique et mécanisme inox
- Bec plastique Ø extérieur 18 mm
- Raccord tournant cannelé Ø 19 mm



PISTOLET COMPTEUR DIGITAL

RÉF. 47385

- Compteur à engrenages, affichage digital
- Corps et chambre de mesurage en aluminium
- Débit maxi 30 l/min – Précision 0,5%
- Compteur partiel de 0,1 à 999,9 l avec remise à zéro
- Totalisateur à 6 chiffres
- Alimentation : 2 piles 1,5V type N/LR1



PISTOLET VERSEUR AVEC BEC INOX

RÉF. 24201/BI

- Eau, liquide de refroidissement, lave-glace
- Débit maxi 80 l/min
- Corps plastique et mécanisme inox
- Bec inox Ø extérieur 18 mm
- Raccordement : queue crantée Ø 19 mm



DÉBITMÈTRE DIGITAL À TURBINE

RÉF. 27815

- Raccordement MM 1" (26 x 34), avec manchon FF inox
- Possibilité de tourner l'écran dans la position de lecture optimale
- Corps polyamide renforcé, turbine polypropylène
- Plage de débit : 5 à 120 l/min
- Pression maxi 10 bars
- Précision : +/- 1% dans la plage de débit, étalonnable
- Compteur partiel à 5 chiffres avec remise à zéro
- Totalisateur à 6 chiffres
- Indicateur de débit instantané
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type AAA



ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

RÉF. 74201

- Raccordement MM 1" (26 x 34)
- Corps inox, turbine polypropylène
- Raccordement MM 1" (26 x 34)
- Corps inox, turbine polypropylène
- Plage de débit : 10 à 40 l/min
- Pression maxi : 20 bars
- Précision : +/- 1% dans la plage de débit
- 100 impulsions par litre
- Possibilité de raccordement à un afficheur



FLEXIBLE CAOUTCHOUC HYDRAULIQUE

Flexible 4 m Ø19 sertis 1" - RÉF. 23824
Flexible 7 m Ø19 sertis 1" - RÉF. 23827
Flexible 10 m Ø19 sertis 1" - RÉF. 23830

- Flexible caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec une tresse textile
- Pression maxi 8 bars
- Flexibles avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)
- Le sertissage assure la continuité antistatique



ENROULEURS AUTOMATIQUE

Enrouleur automatique 10 m
RÉF. 51112

Enrouleur automatique 15 m
RÉF. 51152
Équipés avec flexible 15N13 MM1/2"

- Construction acier peinte / Tambour ABS antichoc
- Bras articulé 3 positions, sortie à galets
- Système automatique d'arrêt
- Ressort de ré-enroulement automatique
- Tampon bloque-tuyau
- Articulation en acier inox AISI 304
- Joints en Viton

FLEXIBLE CAOUTCHOUC HAUTE PRESSION

Flexibles Ø13 avec 2 raccords sertis M 1/2" (13x18)
Flexible 1,5 m 15N13 sertis M 1/2" - RÉF. 44801
Flexible 4 m 15N13 sertis M 1/2" - RÉF. 44804
Flexible 10 m 15N13 sertis M 1/2" - RÉF. 44810
Flexible 15 m 15N13 sertis M 1/2" - RÉF. 44815

Flexibles Ø19 avec 2 raccords sertis M 3/4" (20x27)
Flexible 1,5 m 15N19 sertis M 3/4" - RÉF. 44901
Flexible 4 m 15N19 sertis M 3/4" - RÉF. 44904
Flexible 10 m 15N19 sertis M 3/4" - RÉF. 44910
Flexible 15 m 15N19 sertis M 3/4" - RÉF. 44915

- Flexible caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec une tresse métallique
- Pression maxi 100 bars

