



# ENROULEURS POUR EAU

## ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU HAUTE PRESSION

- Construction acier peinte
- Tambour ABS antichoc
- Bagues de support du tambour en alliage de laiton, autolubrifiantes, efficaces et résistantes à la corrosion
- Bras articulé 3 positions, sortie à galets : pour favoriser la sortie du tuyau selon l'installation de l'enrouleur
- Système automatique d'arrêt: il permet le blocage du tuyau à la mesure souhaitée
- Rouleaux de guidage du tuyau, autolubrifiants: grande embouchure multidirectionnelle
- Ressort de ré-enroulement automatique à force constante complètement fermé et protégé
- Tampon bloque-tuyau
- Recommandé pour utilisation eau HP (max 130°C)
- Articulation en acier peint AISI 304
- Joints en Viton
- Peut recevoir 18 m de flexible HP 3/8"





Dimensions en mm						
A	B	C	D	E	F	G
120	460	450	186	140	196	226

Code	Désignation	Débit maximum	Pression	Raccord entrée	Raccord sortie	Flexibles montés	Raccords flexibles
51305	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU HAUTE PRESSION	-	200 bars	M3/8"	F 1/2"	-	-
51119	PIVOT MURAL POUR RÉF.51305/51310/51315	-	-	-	-	-	-
51310	ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU HAUTE PRESSION ÉQUIPÉ	20 L/min	200 bars	-	-	15N 5/16" - 10M	F 3/8"
51315	ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU HAUTE PRESSION ÉQUIPÉ	Tout débit	200 bars	-	-	25N 3/8" - 15M	F 3/8"

## ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU TOUT INOX

- Structure et tambour acier inox AISI304
- Acier inox résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable
- Raccords acier inox AISI304 / Joints Viton
- Température maxi 150°C
- L'enrouleur 56200 peut être équipé d'un flexible max 20m Ø13
- L'enrouleur 56205 peut être équipé d'un flexible max 20m Ø19 ou 15m Ø25

CAPACITÉ SUPÉRIEURE  
DISPONIBLE SUR DEMANDE !



Dimensions en mm						
A	B	C	D	E	F	G
270	530	490	235	205	175	200

Code	Désignation	Débit maximum	Raccord entrée	Raccord sortie
56200	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU ACIER INOX AISI 304	200 bars	M 1/2"	F 1/2"
56201	PIVOT MURAL ACIER INOX POUR RÉF.56200	-	-	-
56205	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU ACIER INOX AISI 304	100 bars	M 1"	F 1"
56206	PIVOT MURAL ACIER INOX POUR RÉF.56205	-	-	-