



# ENROULEURS POUR AIR

## ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR ET EAU

- Structure et tambour nylon et polypropylène
- Compatible pour usage avec air comprimé et eau
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- Support pivotant
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable





Dimensions en mm						
A	B	C	D	E	F	G
220	310	380	-	-	-	-

Code	Désignation	Débit maximum	Pression	Flexibles montés	Raccords enrouleurs
<b>53022</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR ET EAU ÉQUIPÉ	20 bars	10 M	POLYURÉTHANE 8X12 MM	MM 1/4"
<b>53023</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR ET EAU ÉQUIPÉ	20 bars	15 M	POLYURÉTHANE 8X12 MM	MM 1/4"
<b>53024</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR ET EAU ÉQUIPÉ	20 bars	10 M	POLYURÉTHANE 10X14 MM	MM 3/8"

## ENROULEURS AUTOMATIQUE AIR

- Construction acier peinte
- Tambour ABS antichoc
- Bagues de support du tambour en alliage de laiton, autolubrifiantes, efficaces et résistantes à la corrosion
- Bras articulé 3 positions, sortie à galets : pour favoriser la sortie du tuyau selon l'installation de l'enrouleur
- Système automatique d'arrêt: il permet le blocage du tuyau à la mesure souhaitée
- Rouleaux de guidage du tuyau, autolubrifiants: grande embouchure multidirectionnelle
- Ressort de ré-enroulement automatique à force constante complètement fermé et protégé
- Tampon bloque-tuyau
- Articulation en acier inox AISI 304
- Joints en Viton
- Peut recevoir 15 m de flexible 1SN.13



Dimensions en mm						
A	B	C	D	E	F	G
120	460	450	186	140	196	226

Code	Désignation	Pression	Flexibles montés	Raccords flexibles	Raccords entrée	Raccords sortie
<b>51115</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU BASSE PRESSION	100 bars	-	-	F 1/2"	F 1/2"
<b>51119</b>	PIVOT MURAL POUR RÉF.51115/51121/51151	-	-	-	-	-
<b>51121</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR / EAU BASSE PRESSION ÉQUIPÉ	15 bars	Caoutchouc DN10-10M	Raccord rapide	F 1/2"	F 1/2"
<b>51151</b>	ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR / EAU BASSE PRESSION ÉQUIPÉ	15 bars	Caoutchouc DN10-15M	Raccord rapide	F 1/2"	F 1/2"

ENROULEURS

