

# NHP EAU FROIDE MONOPHASÉ

1 h/jour  
d'utilisation

1H



2 h/jour  
d'utilisation

2H



2 h/jour  
d'utilisation

2H



## NHP MONOPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 2800 tr/min
- Pompe axiale à pistons acier et culasse laiton
- Total Stop

### ÉQUIPEMENT

- Chariot 2 roues avec poigné et dévidoir
- Manomètre
- Flexible renforcé de 8 m avec enrouleur
- Lance simple réglable
- Bac détergent de 1,2L
- Turbo buse

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 2800 tr/min
- Pompe axiale à pistons acier céramique et culasse laiton
- Pistons recouverts de céramique pour une durée de vie plus longue
- Total Stop

### ÉQUIPEMENT

- Chariot 2 roues avec poignée
- Manomètre
- Flexible renforcé de 10 m avec enrouleur
- Lance simple réglable
- Bac détergent de 2L
- Turbo buse

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur monophasé à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Moteur à induction électrique avec protection thermique
- Filtre à eau
- Arrêt automatique Bypass

### ÉQUIPEMENT

- Manomètre intégré
- Injecteur de détergent
- Flexible renforcé de 10 m
- Lance double réglable basse et haute pression

Références	19000	19001	19002	19003	19004
<b>Voltage (V)</b>	230	230	230	230	230
<b>Rotation moteur (tr/min)</b>	2800	2800	2800	1450	2800
<b>Puissance (Kw)</b>	3	2,8	2,2	2,6	3
<b>Pression de service</b>	160 bars	160 bars	130 bars	120 bars	150 bars
<b>Débit (L/min)</b>	9	10	8,5	10	8
<b>Débit (L/h)</b>	540	600	500	600	480
<b>Poids (kg)</b>	35	24	18	21	21

# NHP EAU FROIDE XR



## NHP MONOPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min monophasé à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Filtre Y en laiton

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire
- Capot acier peint
- Roues pleine Ø 260mm
- Injecteur de détergent
- Flexible renforcé de 10 m
- Lance simple avec porteuse réglable

## NHP TRIPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min triphasé à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Filtre Y en laiton

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire
- Capot acier peint
- Roues pleine Ø 260mm
- Injecteur de détergent
- Flexible renforcé de 10 m
- Lance simple avec porteuse réglable

Références	19005	19006
Voltage (V)	230	400
Rotation moteur (tr/min)	1450	1450
Puissance (Kw)	3	5,5
Pression de service	150 bars	200 bars
Débit (L/min)	10	15
Débit (L/h)	600	900
Poids (kg)	60	73