

# NHP EAU FROIDE XR



## NHP MONOPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min monophasé à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Filtre Y en laiton

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire
- Capot acier peint
- Roues pleine Ø 260mm
- Injecteur de détergent
- Flexible renforcé de 10 m
- Lance simple avec porteuse réglable

## NHP TRIPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min triphasé à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Filtre Y en laiton

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire
- Capot acier peint
- Roues pleine Ø 260mm
- Injecteur de détergent
- Flexible renforcé de 10 m
- Lance simple avec porteuse réglable

Références	19005	19006
Voltage (V)	230	400
Rotation moteur (tr/min)	1450	1450
Puissance (Kw)	3	5,5
Pression de service	150 bars	200 bars
Débit (L/min)	10	15
Débit (L/h)	600	900
Poids (kg)	60	73

# NHP EAU FROIDE MURAL



## NHP MONOPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques
- Culasse laiton
- Total stop

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire pour fixation murale
- Capot inox
- Flexible de 20 m
- Lance de lavage courte avec porte buse double
- Deux buses HP 15° et 25°
- Raccord tournant

## NHP TRIPHASÉ EAU FROIDE

### BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques
- Culasse laiton
- Total stop

### ÉQUIPEMENT

- Châssis tubulaire pour fixation murale
- Capot inox
- Flexible de 20 m
- Lance de lavage courte avec porte buse double
- Deux buses HP 15° et 25°
- Raccord tournant

Références	19007	19008
Voltage (V)	230	400
Rotation moteur (tr/min)	1450	1450
Puissance (Kw)	3	5,5
Pression de service	150 bars	200 bars
Débit (L/min)	10	15
Débit (L/h)	600	900
Poids (kg)	40	56