

## KIT DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR

# GROUPES ÉLECTRIQUES 12 - 24 V

23121, 23126



### KIT GROUPE AUTO-AMORÇANT 40 L/MIN

RÉF. 23122, 23124

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique
- Aspiration & Réfolement F 3/4" (20 x 27)
- Hauteur d'aspiration 4 m - Protection IP55 - CE
- Équipement : interrupteur, câble 1,5 m avec pinces crocodile
- Flexible 4 m à raccords sertis, pistolet verseur métal à raccord tournant
- Poignée et support
- **Réservé au transfert de fuel et gazole**
- **Ne pas utiliser plus de 30 min en continu**

23310, 23325



### GROUPE AUTO-AMORÇANTS 60 L/MIN & BI-TENSION

RÉF. 23310, 23325

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, filtre 100µ incorporé, by-pass automatique
- Aspiration & Réfolement F 1" (26 x 34)
- interrupteur M/A - Protection IP55 - CE
- **Réservé au transfert de fuel et gazole**
- **Ne pas utiliser plus de 30 min en continu**

23312, 23324



### GROUPE AUTO-AMORÇANTS 85 L/MIN

RÉF. 23312, 23324

- Pompe double palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique
- Aspiration & Réfolement raccord à brides 1" (26 x 34)
- Interrupteur M/A - Protection IP55 - CE
- **Réservé au transfert de fuel et gazole**
- **Ne pas utiliser plus de 30 min en continu**

## CÂBLES AVEC FUSIBLE ET PINCES BATTERIE

CÂBLE AVEC FUSIBLE ET PINCES BATTERIE 2 X 2,5 MM<sup>2</sup>

Longueur 4 M - RÉF. 23990

Longueur 6 M - RÉF. 23991

CÂBLE AVEC FUSIBLE ET PINCES BATTERIE 2 X 4 MM<sup>2</sup>

Longueur 4 M - RÉF. 23992

Longueur 6 M - RÉF. 23993

CÂBLE AVEC FUSIBLE ET PINCES BATTERIE 2 X 6 MM<sup>2</sup>

Longueur 4 M - RÉF. 23994

Longueur 6 M - RÉF. 23995

Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR	Type de câble préconisé
23121	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	50	12	2900	24	300	1"	2x4 mm <sup>2</sup>
23126	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	50	24	2900	13	310	1"	2x2,5 mm <sup>2</sup>
23310	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	60	12	2900	35	420	1"	2x4 mm <sup>2</sup>
23325	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	35 70	12 24	1800 3600	16 25	130 420	1"	2x4 mm <sup>2</sup>
23312	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	85	12	2200	42	500	1"	2x6 mm <sup>2</sup>
23324	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	85	24	2200	21	500	1"	2x4 mm <sup>2</sup>

# KIT DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR

## GROUPES ÉLECTRIQUES 12 - 24 V



### GRUPE DE TRANSFERT FUEL ELECTRIQUE

RÉF. 23127 – 12v  
RÉF. 23128 – 24v

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes POM, by-pass automatique
- Câble 2m avec pinces batteries
- Débit : 40l/min
- Aspiration & Réfoulement F 1" (20 x 27)
- Hauteur d'aspiration 4 m
- Interrupteur M/A
- Flexible antistatique Ø19 5m recoupable
- Kit raccord plastique, colliers de serrage, crépine à clapet plastique
- Pistolet verseur plastique
- **Réservé au transfert de fuel et gazole**
- **Ne pas utiliser plus de 30 min en continu**

### GRUPE DE TRANSFERT FUEL ELECTRIQUE

RÉF. 23123 – 12V  
RÉF. 23125 – 24V

- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes acétal, by-pass automatique
- Câble 2m avec pinces batteries
- Débit : 50l/min
- Aspiration & Réfoulement F 3/4" (20 x 27)
- Hauteur d'aspiration 4 m
- Protection IP55 – CE
- Interrupteur M/A
- Flexible de Réfoulement Ø19 4m sertis
- Pistolet verseur métal à raccord tournant
- **Réservé au transfert de fuel et gazole**
- **Ne pas utiliser plus de 30 min en continu**



CARBURANT



Code	Désignation	Débit (L/min)	Voltage (V)	Rotation par minute	Ampérage (A)	Puissance (W)	DNA / DNR
<b>COMPTEURS ÉLECTRONIQUES</b>							
<b>23127</b>	GRUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	40	12	4200	16	140	1"
<b>23128</b>	GRUPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	40	24	4200	8	140	1"
<b>23123</b>	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	50	12	2900	24	300	1"
<b>23125</b>	POMPE DE TRANSFERT FUEL ÉLECTRIQUE	50	24	2900	13	310	1"