

ACCESSOIRES FUEL

ASPIRATION FUEL



FLEXIBLE D'ASPIRATION Ø25MM 3 M

RÉF. 23843

- Tuyau NBR/PVC avec renfort acier hélicoïdal et tresse polyester
- Nappe de masse antistatique
- 2 raccords sertis M" (26 x 34)
- Pression maxi. 10 bars
- Résistance à la dépression 0,9 bars



FLEXIBLE D'ASPIRATION

Flexible d'aspiration PVC spécial fuel renforcé 1 tresses acier - Au mètre

RÉF. 23880 - Ø 20, au mètre (Débit max 50l/min)
 RÉF. 23881 - Ø 25, au mètre (Débit max 60l/min)
 RÉF. 23882 - Ø 30, au mètre (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23883 - Ø 35, au mètre (Débit max 100l/min)
 RÉF. 23884 - Ø 40, au mètre (Débit max 120l/min)



KIT D'ASPIRATION

Kit d'aspiration PVC spécial fuel renforcé 1 tresses acier avec crépine à clapet

RÉF. 23885 :
 Flexible 4 m Ø 25 mm / Raccord laiton sertis mâle 1"
 Crépine à clapet / Pour pompe débit 60 L/min maxi

RÉF. 23886 :
 Flexible 7 m Ø 25 mm / Raccord laiton sertis mâle 1"
 Crépine à clapet / Pour pompe débit 60 L/min maxi

RÉF. 23887 :
 Flexible 4 m Ø 35 mm / Raccord laiton sertis mâle 1"
 Crépine à clapet / Pour pompe débit 100 L/min maxi

RÉF. 23888 :
 Flexible 7 m Ø 35 mm / Raccord laiton sertis mâle 1"
 Crépine à clapet / Pour pompe débit 100 L/min maxi

REFOULEMENT FUEL

FLEXIBLE DE REFOULEMENT CARBURANT - EN 1360

Flexible adaptée pour la distribution d'essence normale, essence sans plomb, biocarburants et gasoil.

RÉF. 23870 - Ø 20, au mètre (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23871 - Ø 25, au mètre (Débit max 150l/min)

- Tube : NBR résistant à l'essence, noir, lisse.
- Armature : fils synthétiques.
- Revêtement : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.
- Température : -30°C à +55°C.
- Propriétés électriques : tube conducteur, R<106Ω/lg.
- Normes et homologations : EN 1360:2013 type 1.
- Bonne tenue au vieillissement et à l'abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
- Pression de service 16 bars

FLEXIBLE DE REFOULEMENT CARBURANTS SERTIS – EN 1360

Flexibles avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)
 Le sertissage assure la continuité antistatique

RÉF. 23872 - Flexible 4 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23873 - Flexible 7 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23874 - Flexible 10 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23875 - Flexible 4 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)
 RÉF. 23876 - Flexible 7 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)
 RÉF. 23877 - Flexible 10 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)



FLEXIBLE DE REFOULEMENT

Flexible caoutchouc avec nappe de masse antistatique
 Pression maxi 8 bars

RÉF. 23800 - Ø 20, au mètre (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23850 - Ø 25, au mètre (Débit max 150l/min)

FLEXIBLE DE REFOULEMENT SERTIS


Flexibles avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)
 Le sertissage assure la continuité antistatique

RÉF. 23824 Flexible 4 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23827 Flexible 7 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23830 Flexible 10 m Ø19 sertis 1" (Débit max 70l/min)
 RÉF. 23854 Flexible 4 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)
 RÉF. 23857 Flexible 7 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)
 RÉF. 23860 Flexible 10 m Ø25 sertis 1" (Débit max 150l/min)

ACCESSOIRES FUEL

ENROULEUR AUTOMATIQUE

Un enrouleur permet le rangement rapide des flexibles et d'avoir un environnement toujours ordonné et sans encombrement, tout en protégeant l'usure et l'éventuelle rupture des tuyaux. Facile à installer sur le mur, au sol, au plafond, sur véhicules, etc..



ENROULEUR AUTOMATIQUE FUEL

RÉF. 56513 - Enrouleur équipé 10M DN19
RÉF. 56530 - Pivot mural

- Construction tôle acier peinte, tambour ABS
- Bras réglable, sortie à rouleaux
- Pression maxi 10 bars
- Entrée M 1" (26x34)
- Équipé de 10 m de flexible carburant
- Flexible de liaison non fourni



FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR / POMPE 1M Ø25

Flexible spécial fuel renforcé 1 tresses sertis MM 1" Bras

RÉF. 56530

ENROULEUR AUTOMATIQUE FUEL

FLEXIBLE MAX 10M Ø19, 8M Ø25
RÉF.56514 - Enrouleur automatique nu
RÉF.56518 - Pivot mural

FLEXIBLE MAX 20M Ø19, 18M Ø25
RÉF. 56515 - Enrouleur automatique nu
RÉF. 56519 - Pivot mural

ÉQUIPÉ - FLEXIBLE 15M Ø19
RÉF.56515

ÉQUIPÉ - FLEXIBLE 15M Ø25
RÉF. 56519

- Structure et tambour tôle acier peinte
- Matériau résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable

CAPACITÉ SUPÉRIEURE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Code	Désignation	A	B	C	D	E	F	G
56513	ENROULEUR AUTOMATIQUE ÉQUIPÉ FLEXIBLE 10 M Ø19	152	460	475	305	260	150	260
56530	PIVOT MURAL POUR ENROULEUR	-	-	-	-	-	-	-
56514	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU - FLEXIBLE MAX 10 M Ø19	270	530	490	235	205	175	200
56518	PIVOT MURAL POUR ENROULEUR	-	-	-	-	-	-	-
56515	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU - FLEXIBLE MAX 20 M Ø19	190	573	550	300	218	228	268
56519	PIVOT MURAL POUR ENROULEUR	-	-	-	-	-	-	-
56511	ENROULEUR ÉQUIPÉ - FLEXIBLE 15 M Ø19	270	530	490	235	205	175	200
56512	ENROULEUR ÉQUIPÉ - FLEXIBLE 15 M Ø25	190	573	550	300	218	228	268

CARBURANT

