

700 À 1500 L

CUVE DE STOCKAGE FUEL

CARBURANT



CUVE DE STOCKAGE PEHD RÉTENTION ACIER GALVANISÉ NUE

La double paroi en acier confère une grande rigidité à la cuve, et permet une grande variété d'équipement (notamment enrouleur automatique)

Produits acceptés : gazole, fioul, GNR, huiles (neuves ou usagées), détergents, produits chimiques de densité < 1,2 et compatibles avec le PEHD.

Cuve double paroi, conforme à la norme EN 13341

- une cuve principale en PEHD moulé par extrusions/soufflage (sans soudure)
- une 2e paroi en tôle d'acier galvanisé double face
- une palette support en acier galvanisé, solidaire de la cuve
- Poignées pour un déplacement à vide aisé.
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons avec bonde centrale 2" F (50x60)

CUVE DE STOCKAGE PEHD RÉTENTION ACIER GALVANISÉ PRÉ-ÉQUIPÉE

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

- Système d'aspiration rigide intégralement étanche avec crépine à clapet
- Tuyau d'aspiration ramené en façade avec coude et vanne ¼ tour
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres
- Event de dégazage

Code nue	Code pré-équipée	Désignation	Capacité (L)	Dimensions équipées (mm)	Poids équipées (Kg)
41004	41040	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	400	730x700x1180	55
41007/S	41041	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	700	1135x720x1210	65
41010/S	41042	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	1000	1135x720x1640	95
41015	41043	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	1500	1625x770x1870	165

700 À 1500 L

CUVE DE STOCKAGE FUEL ÉQUIPÉE



CARBURANT



CUVE DE STOCKAGE PEHD RÉTENTION ACIER GALVANISÉ ÉQUIPÉE

Cuve double paroi polyéthylène avec rétention acier galvanisé équipée avec :

- Groupe de distribution 230 V mono, 56l/min
- Groupe de distribution fixé sur la cuve
- Kit filtration absorbant d'eau et impuretés
- Compteur mécanique
- Tuyau de refoulement 7 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant avec support

CUVE DE STOCKAGE PEHD RÉTENTION ACIER GALVANISÉ ÉQUIPÉE GROUPE CARROSSÉ

Cuve double paroi polyéthylène avec rétention acier galvanisé équipée avec :

- Groupe de distribution 230 V mono, 56l/min carrossée
- Groupe de distribution fixée sur la cuve
- Kit filtration absorbant d'eau et impuretés
- Compteur mécanique
- Tuyau de refoulement 7 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant avec support

Option

- Distributeur avec contrôle et gestion de la consommation (cuve 1500L)

Cuve équipée groupe 56l/min	Cuve équipée groupe carrossée	Cuve équipée groupe avec gestion	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Poids équipées (Kg)
41139	-	-	CUVE DE STOCKAGE PE/ACIER	700	1135x720x1210	65
41149	41150	-	CUVE DE STOCKAGE PE/ACIER	1000	1135x720x1640	95
41159	41160	41170	CUVE DE STOCKAGE PE/ACIER	1500	1625x770x1870	165