

1340 À 3500 L

# CUVE DE STOCKAGE FUEL

Cuves en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable. Traitées anti UV, ces cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité. Elles sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.

CARBURANT



## CUVE DE STOCKAGE PEMD NUE

- Cuves double paroi en polyéthylène rotomoulé
- 1 bouchon de remplissage Ø 90 mm
- Event
- Piquages : 2x2" (50x60), 1x1"1/2 (40x49), 1x1" (26x34)

- CUVES CYLINDRIQUE 1340 L NUE

Poids à vide : 125 kg  
RÉF. 40140

- CUVES CYLINDRIQUE 2400 L NUE

Poids à vide : 180 kg  
RÉF. 40230

- CUVES RECTANGULAIRE 2500 L NUE

Poids à vide : 230 kg  
RÉF. 40225

- CUVES CYLINDRIQUE 3500 L NUE

Poids à vide : 310 kg  
RÉF. 40340

## CUVE DE STOCKAGE PEMD PRÉ-ÉQUIPÉE

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

- Tube d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Raccord union en sortie pour raccordement d'un groupe de distribution
- Jauge électronique de niveau de cuves à ultrasons

- CUVES 1340 L PRÉ ÉQUIPÉE

Poids : 140 kg  
RÉF. 40141

- CUVES 2400 L PRÉ ÉQUIPÉE

Poids : 195 kg  
RÉF. 40231

- CUVES 2500 L PRÉ ÉQUIPÉE

Poids : 245 kg  
RÉF. 40227

- CUVES 3500 L PRÉ ÉQUIPÉE

Poids : 325 kg  
RÉF. 40341

Code nue	Code pré-équipée	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Forme
40140	40141	CUVE DE STOCKAGE PEMD	1340	1410x1740	Cylindrique
40230	40231	CUVE DE STOCKAGE PEMD	2400	1700x1960	Cylindrique
40225	40227	CUVE DE STOCKAGE PEMD	2500	2310x1550x1950	Rectangulaire
40340	40341	CUVE DE STOCKAGE PEMD	3500	2120x1900	Cylindrique

1340 À 3500 L

# CUVE DE STOCKAGE FUEL

Cuves en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable. Traitées anti UV, ces cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité. Elles sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.

## CUVE DE STOCKAGE PEMD ÉQUIPÉE

Utilisation en intérieur ou extérieur, pour fioul, gazole, GNR

- Groupe de distribution 230 V mono 56 l/min
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Jauge électronique de niveau de cuves à ultrasons
- Event de dégazage

- CUVE CYLINDRIQUE 1340 L ÉQUIPÉE

Poids : 170 kg

RÉF. 40141

- CUVE CYLINDRIQUE 2400L ÉQUIPÉE

Poids : 225 kg

RÉF. 40234

- CUVE RECTANGULAIRE 2500L ÉQUIPÉE

Poids : 275 kg

RÉF. 40226

- CUVE CYLINDRIQUE 3500L ÉQUIPÉE

Poids : 355 kg

RÉF. 40344



## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Groupe de distribution 72 l/min ou 100l/min
- Flexible de refoulement 10 m
- Enrouleur automatique
- Émetteur d'impulsions (pour liaison à un automate de gestion)
- Système de gestion et contrôle

## CUVE DE STOCKAGE PEMD EQUIPEE AVEC GESTION

La solution idéale et économique pour gérer les consommations

RÉF. 40270

- Groupe carrossé 70 l/min avec gestion des prises de carburant
- Prise de carburant limitée aux seuls utilisateurs possédant un code ou un badge
- Gestion jusqu'à 50 utilisateurs
- Transfert des données sur PC (option) pour une gestion par date, utilisateur, véhicule,...
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant

Code équipée groupe 230v 56l/min	Code équipée groupe gestion	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Forme
40144	-	CUVE DE STOCKAGE PEMD	1340	1410x1740	Cylindrique
40234	-	CUVE DE STOCKAGE PEMD	2400	1700x1960	Cylindrique
40226	40270	CUVE DE STOCKAGE PEMD	2500	2310x1550x1950	Rectangulaire
40344	-	CUVE DE STOCKAGE PEMD	3500	2120x1900	Cylindrique

CARBURANT



5000 L

# CUVE DE STOCKAGE FUEL

Cuve polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable. Traitée anti-UV, cette cuve est parfaitement adaptée à une implantation en extérieur non abrité. Elle est conforme à la norme NF EN 13341, et approuvée par un organisme certificateur agréé. Le jumelage de 2 cuves de 5000 L permet d'obtenir une capacité de stockage de 10 000 L.



## CUVE DE STOCKAGE PEMD PRÉ-EQUIPÉE

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

Cuve cylindrique 5000 L Pré-équipée  
Poids : 370kg  
RÉF. 40541

- Tube d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Raccord union en sortie pour raccordement d'un groupe de distribution
- Jauge électronique de niveau de cuves à ultrasons
- Event
- Limiteur de remplissage
- Coude et raccord symétrique

## CUVE DE STOCKAGE PEMD NUE

Cuve Cylindrique 5000L nue  
Poids à vide : 350 kg  
RÉF. 40540

- Cuve double paroi en polyéthylène rotomoulé
- Remplissage à hauteur d'homme, à l'intérieur de l'armoire
- Platine acier laqué permettant le montage d'un enrouleur à l'intérieur de l'armoire
- 1 bouchon de remplissage Ø 90 mm
- Event
- Piquages : 1 x 2" (50x60), 1 x 1"1/2 (40x49), 1 x 1" (26x34)

## KIT DE JUMELAGE

RÉF. 40098

- Permet de jumeler 1 cuve pré-équipée avec une cuve équipée, soit une capacité de stockage de 10000 litres
- Liaison des lignes d'aspiration par tube acier galvanisé
- Jeu de vannes permettant la sélection de la cuve à utiliser
- Remplissage de chaque cuve individuellement

Code nue	Code pré-équipée	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Forme
40540	40541	CUVE DE STOCKAGE PEMD	5000	2450X1950	Cylindrique

5000 L

# CUVE DE STOCKAGE FUEL

## CUVE DE STOCKAGE PEMD ÉQUIPÉE

Utilisation en intérieur ou extérieur, pour fioul, gazole, GNR

Cuve cylindrique 5000L équipée

Poids : 400kg

RÉF. 40344

- Groupe de distribution 230 V mono 72l/min
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Jauge électronique de niveau de cuves à ultrasons
- Event de dégazage
- Limiteur de sur-remplissage
- Coude 90° avec raccord symétrique



## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Groupe de distribution 72 l/min ou 100l/min
- Flexible de refoulement 10 m
- Enrouleur automatique
- Émetteur d'impulsions (pour liaison à un automate de gestion)

## CUVE DE STOCKAGE PEMD ÉQUIPÉE AVEC GESTION

La solution idéale et économique pour gérer les consommations

Cuve cylindrique 5000L équipée avec gestion

Poids : 400kg

RÉF. 40571

- Groupe carrossé 70 l/min avec gestion des prises de carburant (23170/CJ)
- Prise de carburant limitée aux seuls utilisateurs possédant un code ou un badge
- Gestion jusqu'à 50 utilisateurs
- Transfert des données sur PC (option) pour une gestion par date, utilisateur, véhicule,...
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Limiteur de sur-remplissage
- Coude 90° avec raccord symétrique



Code avec groupe 230v 72l/min	Code avec groupe gestion 230v 70l/min	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Forme
40544	40571	CUVE DE STOCKAGE PEMD	5000	2450X1950	Cylindrique

CARBURANT



9000 L

# CUVE DE STOCKAGE FUEL

Cuve polyéthylène rotomoulée de forte épaisseur (+ de 6 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadenassable. Traitée anti-UV, cette cuve est parfaitement adaptée à une implantation en extérieur non abrité. Elle est conforme à la norme NF EN 13341, et approuvée par un organisme certificateur agréé.

## CUVE DE STOCKAGE PEMD ÉQUIPÉE

Utilisation en intérieur ou extérieur, pour fioul, gazole, GNR

Cuve cylindrique 9000L équipée 72l/m  
Poids : 475kg  
RÉF. 40944

Cuve cylindrique 9000L équipée 100l/m  
Poids : 475kg  
RÉF. 40954

- Cuve double paroi en polyéthylène rotomoulé traitée ANTI UV pour le stockage extérieur
- Raccordement symétrique DN 50 avec limiteur de sur-remplissage et détecteur de fuite
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté
- Station de distribution 230V 72 ou 100 L/mini intégrée dans une armoire de protection avec double fermeture à clé
- Compteur mécanique 3 ou 4 chiffres selon version
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Event de dégazage

### OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Flexible de refoulement 10 m
- Enrouleur automatique
- Émetteur d'impulsions (pour liaison à un automate de gestion)



## CUVE DE STOCKAGE PEMD 9000L AVEC GESTION

La solution idéale et économique pour gérer les consommations

Cuve cylindrique 9000L équipée avec gestion  
Poids : 475kg  
RÉF. 40971

- Groupe carrossé 70 l/min avec gestion des prises de carburant (23170/CJ)
- Prise de carburant limitée aux seuls utilisateurs possédant un code ou un badge
- Gestion jusqu'à 50 utilisateurs
- Transfert des données sur PC (option) pour une gestion par date, utilisateur, véhicule,...
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Flexible 7 m raccords sertis,
- Pistolet automatique avec raccord tournant

Code	Désignation	Capacité (L)	Débit max (L/min)	Voltage (V)	Gestion de flotte	Dimensions (mm)
<b>40944</b>	CUVE DE STOCKAGE PEMD	9000	72	230	Non	3280X2450X2950
<b>40954</b>	CUVE DE STOCKAGE PEMD	9000	100	230	Non	3280X2450X2950
<b>40971</b>	CUVE DE STOCKAGE PEMD AVEC GESTION	9000	70	230	Oui	3280X2450X2950