

CUVE DE STOCKAGE FUEL

ACCESSOIRES CUVES PEHD

KIT DE LIAISON CUVES PEHD

Kit de liaison pour le jumelage de 2 cuves

RÉF. 40099



KIT DE SANGLAGE CUVES PEHD

Kit de sanglage pour la fixation de la cuve au sol

RÉF. 40097



PLATINE DE FIXATION

Platine de fixation pour groupe de distribution

RÉF. 94272



ACCESSOIRES CUVES PEMD

KIT DE JUMELAGE CUVE 2400L À 5000L

RÉF. 40098

- Permet de jumeler 1 cuve pré-équipée avec une cuve équipée, soit une capacité de stockage de 10000 litres
- Liaison des lignes d'aspiration par tube acier galvanisé
- Jeu de vannes permettant la sélection de la cuve à utiliser
- Remplissage de chaque cuve individuellement

BOUCHONS EVENT

BOUCHONS EVENT À DOUBLE SOUPAPE

Bouchon de remplissage avec évent anti-renversement à double soupape 2" M (50x60) pour connexion sur piquage F2"

RÉF. 94277



BOUCHONS EVENT

Évent métal taraudé F avec tamis de protection. Ne pas utiliser sur une cuve à essence

RÉF. 94269 Event métal 1"1/4 (33x42)

RÉF. 94270 Event métal 1" (26x34)

RÉF. 94276 Event plastique 2" (50x60) Évent plastique fileté M



LIMITEUR DE REMPLISSAGE

RÉF. 22398

- Conforme à la norme EN 13616/2004 catégorie A
- Pour cuve privative GO/FOD munie d'un évent
- Raccordement M 2" (50x60), montage sans détamponnage
- Plage de débit : 35 à 600 l/min
- Plage de pression de remplissage : 0,15 à 6 bars
- Livré avec sticker informatif à coller sur la cuve



KIT D'ASPIRATION CUVE PEHD

RÉF. 40090 – Kit plongeur 1,50m- cuve 1000L

RÉF. 40091 – Kit plongeur 1,70m- cuve 1500L/2000L

- Kit plongeur PVC
- Coude PVC renforcé 90°MF Ø32 1"
- Vanne 1/4 tour
- Fausse bonde Ø32
- Embout plastique MF Ø32x40 1"
- Crépine à clapet

FAUSSE BONDE Ø32

Adaptateur 2" pour fixation sur cuve, orifice M2" 50/60 pour canne Ø 32

Réf 40092



CLAPET ANTI-SIPHON

Indispensable pour l'utilisation d'un distributeur sur pied relié à une cuve aérienne. Évite la vidange accidentelle de la cuve en cas de problème sur le distributeur. Raccordement par brides F 1"1/2 (40x49)

RÉF. 22400

ARMOIRE MÉTALLIQUE

Armoire métallique avec fermeture à clé pour intégration de groupe de transfert

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) : 590 x 590 x 350
RÉF. 23297 – Petit modèle

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) : 730 x 500 x 350
RÉF. 23298 – Grand modèle

CARBURANT



ACCESSOIRES CUVES FUEL

RACCORDS FUEL

VANNES ¼ TOUR

RÉF. 99603 Vanne ¼ tour FF 1/2"
(15x21)

RÉF. 99604 Vanne ¼ tour FF 3/4"
(20x27)

RÉF. 99605 Vanne ¼ tour FF 1"
(26x34)

RÉF. 99606 Vanne ¼ tour FF 1"1/4
(26x34)

RÉF. 99607 Vanne ¼ tour FF 1"1/2
(26x34)

RÉF. 99608 Vanne ¼ tour FF 2"
(50x60)



VANNES COUDE UNION

RÉF. 99612 Vanne coudé union MF 3/4" (20x27)

RÉF. 99613 Vanne coudé union MF 1" (26x34)

TES ET CROIX LAITON

RÉF. 99581 Té Laiton FF 1/2"

RÉF. 99582 Té Laiton FF 3/4"

RÉF. 99583 Té Laiton FF 1"

RÉF. 99584 Croix Laiton F 1"



VANNES DE SÉCURITÉ ANTIVOL

Vanne de sécurité antivol pour réservoirs et cuves avec 2 clés utilisateurs et 1 clé manager. Femelle/femelle 1"

RÉF. 99611

JAUGES DE NIVEAU FUEL

JAUGE À FLOTTEUR

RÉF. 94254

RÉF. 99575 – Réduction plastique M2" F 1"1/2

- Pour cuve de hauteur maxi 200 cm
- Indication du niveau de liquide en centimètres
- Cadran réversible avec 2 étendues de mesure (0 à 1500 mm et 0 à 2500 mm).
- Zone rouge.
- Joint d'étanchéité «anti odeur» sur la vitre et le raccordement au réservoir.
- Raccordement M 1"1/2 (40x49)



COUDE 90 LAITON

RÉF. 99545 Coude 90 Laiton FF 1/2"

RÉF. 99513 Coude 90 Laiton FF 3/4"

RÉF. 99546 Coude 90 Laiton FF 1"

RÉF. 99542 Coude 90 Laiton MF 1/2"

RÉF. 99523 Coude 90 Laiton MF 3/4"

RÉF. 99537 Coude 90 Laiton MF 1"



COUDE 90 ACIER GALVANISÉ

RÉF. 99540 Coude 90 acier galva FF 3/4"

RÉF. 99539 Coude 90 acier galva FF 1"

RÉF. 99569 Coude 90 acier galva FF 2"

RÉF. 99524 Coude 90 acier gal va MF 1"

RÉF. 99568 Coude 90 acier galva MF 2"



TES ET CROIX ACIER GALVANISÉ

RÉF. 99585 Té acier galva FF 1"

RÉF. 99586 Té acier galva FF 2"

RÉF. 99587 Croix acier galva F 1"

RÉF. 99588 Croix acier galva F 2"

RACCORDS SYMETRIQUE ALUMINIUM

RÉF. 99640 Demi raccord symétrique avec verrou M1"
DN25

RÉF. 99641 Demi raccord symétrique avec verrou M2"
DN50

RÉF. 99642 Demi raccord symétrique avec verrou F1"
DN25

RÉF. 99643 Demi raccord symétrique avec verrou F2"



JAUGE ÉLECTRONIQUE DE NIVEAU DE CUVE À ULTRASONS AVEC AFFICHEUR DÉPORTÉ

RÉF. 76200

- Solution simple à installer
- Fonctionne sur tout type de cuve avec insert femelle 2" jusqu'à 3 m de hauteur
- Convient pour de nombreux types de liquides : GO/FOD/GNR, huile, AdBlue®, eau, liquide de refroidissement,...
- Le boîtier émetteur, à fixer sur le haut de la cuve, mesure en continu le niveau de liquide par émission d'ultrasons
- L'émetteur, autoalimenté, transmet les informations par fréquence radio à un récepteur déporté
- Le récepteur est branché sur une prise 230 V, et affiche de 0 à 10 barrettes, selon le niveau de liquide dans la cuve
- Alarme visuelle et sonore de niveau bas
- Portée maximum 200 m

