

POMPES & PISTOLETS DE GRAISSAGE

LUBRIFICATION



POMPE À GRAISSE LUBE-SHUTTLE® COGETIL/ MATO®

RÉF. 33002 : Flexible rilsan 300mm / Agrafe 4 mors
RÉF. 33003 : Flexible caoutchouc 2 tresses acier
300mm / Agrafe 4 mors

- Pompe à graisse pour système à cartouches Lube-Shuttle®
- Tête en acier galvanisé
- poignée ergonomique, emballage carton écologique
- Pression de service 400 bar, haute pression jusqu'à 800 bar



PISTOLET À GRAISSE LUBE-SHUTTLE® COGETIL/ MATO®

RÉF. 33004

- Pompe à graisse pour système à cartouches Lube-Shuttle®
- Tête en acier galvanisé
- poignée ergonomique, emballage carton écologique
- Pression de service 400 bar, haute pression jusqu'à 800 bar
- Equipé avec :
 - Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300mm
 - Agrafe 4 mors



LES PLUS PRODUIT

PROPRE ET FACILE

- Ouverture de la cartouche sans outil
- Chargement et changement de la cartouche de graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe
- Contrôle du niveau de graisse et identification rapide du type de graisse sans dévisser la cartouche

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- Utilisation maximale de la graisse
- Plus besoin de purger !
- Cartouche rechargeable





PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE

POMPE À GRAISSE 14,4V 3 000 MAH LI-ION LUBE-SHUTTLE®

RÉF. 33014



- 1 pompe à graisse électrique,
- 1 accu 14.4V Li-Ion, 3.000mAh
- 1 chargeur rapide avec protection électronique contre surcharge (1,5 h de chargement)
- Flexible caoutchouc renforcé 2 tresses acier 750 mm (pression d'éclatement 1.650 bar) avec agrafe 4 mors
- Débit: env. 100 cm³/min
- Equipé avec :
 - Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300mm
 - Agrafe 4 mors

ACCESSOIRES



LUBRIFICATION



Les accumulateurs Li-ion (lithium-ion) sont spécialement adaptées aux produits à usage professionnel :

AVANTAGE :

Légères / sans effet mémoire / sans autodécharge / plus performantes (3000 mAh) / peu polluante

La puissance et la capacité d'utilisation d'une batterie n'est pas uniquement lié au voltage mais aussi et surtout à l'ampérage. Le calcul de la puissance d'une batterie est le suivant :

Puissance (W) = tension (V) x intensité du courant (A)

Exemple

Une pompe à graisse 18V 1 500 mAh

Puissance = 18V x 1,5A = 27W

Une pompe à graisse COGÉTIL/MATO® 14,4V 3 000 mAh

Puissance = 14,4V x 3A = 43,2W – La pompe à graisse COGÉTIL/MATO® est plus puissante.



PISTOLET ET VAPORISATEUR

PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE LUBE-SHUTTLE®

Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors
RÉF. 33020

- Pistolet pneumatique pour cartouches de graisse Lube-Shuttle® ou pour cartouche 400g
- Graisses jusqu'à classe NLGI 3
- Système coup par coup
- Débit 1 cm³/coup
- Rapport de pression 1:60
- Pression de service : maxi 480 bar
- Pression d'arrivée 3 bar mini jusqu'à 8 bar maxi



LUBRIFICATION

VAPORISATEUR DE GRAISSE LUBE-SHUTTLE®

RÉF. 33305

- Idéal pour l'entretien et la lubrification de chaînes, câbles métalliques, engrenages, rails, mâts télescopiques, etc.
- Ce produit permet de réaliser un travail de précision de manière économique car le système LUBE SHUTTLE permet de vider complètement la cartouche de graisse.
- La diversité des applications est quasiment illimitée.
- Pression d'arrivée 3 bar mini jusqu'à 8 bar maxi



CARTOUCHE DE GRAISSE LUBE-SHUTTLE®

Cartouche de graisse pull-off 400g multi basic 2m
RÉF. 33317
Cartouche de graisse LUBE-SHUTTLE® multi basic 2m
RÉF. 33318

- Graisse lithium, haute qualité, multi usage, à base d'huile minérale.
- Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité.
- Viscosité: 100 mm² / s (40°C)
- Température d'utilisation : de -30 à +120°C (à court terme jusqu'à +130°C)
- DIN 51502: K2K-30
- Classe NLGI : 2
- Bonne protection anticorrosion et bonne résistance à l'oxydation, haute stabilité mécanique et haute capacité de pression extrême

