



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER

FLEXIBLE 20M EN 3/4"

CODE 140565

+ Tuyau de refoulement de 20 mètres. Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gasoil / GNR	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Pression max :	10 bar
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/4"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	M3/4"
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	445 mm
Dimension E :	415 mm	Dimension F :	205 mm
Dimension G :	233 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Cet enrouleur équipé présente les caractéristiques suivantes :

- Tuyau de refoulement de 20 mètres. Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Raccord d'entrée M1"
- Raccord de sortie M3/4"

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les stations services gasoil/GNR privatives : agricoles, poids lourds, travaux publics, flotte de véhicules légers et/ou utilitaires,...

Structure et tambour en acier peint. L'acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.