



## FLEXIBLE DE REFOULEMENT 4M

Ø 19 MM 1" - GAZOLE/GNR

### CODE 23824

+ Flexibles caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)

+ Le sertissage assure la continuité antistatique

+ Pression Maxi 10 bars

## TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	70 L/min	DNA :	M1"
DNR :	M1"	Flexible :	4 m
Matière :	Caoutchouc spécial hydrocarbure	Raccord de sortie :	M1"
Raccord d'entrée :	M1"	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Avantages produit :

- Flexibles caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)
- Le sertissage assure la continuité antistatique
- Pression Maxi 10 bars

### Description technique :

Le flexible de refoulement 4 mètres Ø 19 mm est conçu pour assurer le transfert sécurisé et efficace de carburants dans les installations professionnelles. Adapté au gazole et au GNR, il permet de relier la pompe au pistolet de distribution tout en garantissant un débit régulier lors des opérations de ravitaillement.

Sa conception renforcée lui confère une bonne résistance à la pression ainsi qu'aux contraintes d'utilisation en environnement intensif. Sa longueur de 4 mètres en fait une solution compacte, idéale pour les installations nécessitant une portée réduite et une grande maniabilité.

Grâce à ses raccords sertis, il assure une connexion fiable et durable avec les équipements de transfert. Il s'intègre facilement dans les systèmes existants utilisés en agriculture, industrie ou BTP.