

## TUYAU DE REFOULEMENT NBR

Ø 25 - GAZOLE/GNR (LE  
METRE)

**CODE 23850**

+ Flexible caoutchouc avec nappe de  
masse antistatique

+ Pression maxi 10 bars

+ Couronne 40 metres Maxi



### TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	150 L/min	Matière :	Caoutchouc spécial hydrocarbure
---------	-----------	-----------	---------------------------------

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Flexible caoutchouc avec nappe de masse antistatique
- Pression maxi 10 bars
- Couronne 40 metres Maxi

#### Description technique :

Le tuyau de refoulement NBR Ø 25 mm gazole/GNR – vendu au mètre est conçu pour assurer le transfert sécurisé des carburants dans les installations professionnelles.

Il permet l'acheminement du gazole et du GNR entre les pompes, les cuves et les points de distribution avec un débit régulier et fiable.

Sa fabrication en caoutchouc NBR spécial hydrocarbures lui confère une excellente résistance aux carburants, à l'usure et aux conditions d'utilisation intensives.

Doté d'une nappe de masse antistatique, il contribue également à sécuriser les opérations en limitant les risques liés aux charges électriques.

Souple et robuste, ce tuyau est adapté aux environnements agricoles, industriels et aux chantiers.

Vendu au mètre, il permet une adaptation précise aux besoins d'installation, facilitant la mise en place de systèmes de refoulement sur mesure.