



GROUPE VIDE FUT ATEX 12V 50L/M

ATEX

CODE 26213

+ Pompe de transfert ATEX muni d'un support pistolet

+ Pistolet automatique

+ Canne d'aspiration télescopique avec crépine à clapet

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	50l/min	Raccord d'entrée :	"F1""
Diametre du flexible :	"3/4""	Raccord de sortie :	"F1""
Tour/min :	2700	Puissance (kW) :	0,25 kW
Liquide :	Essence	Flexible :	Caoutchouc ATEX
DNA :	"F1""	Ampérage (A) :	21 A
Tension (V) :	12V V	Pistolet :	Automatique
Flexible (m) :	4 m	DNR :	"F1""
DN :	DN20	Débit (L/min) :	50 L/min
Utilisation :	Transfert dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ...		

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe de transfert ATEX muni d'un support pistolet
- Pistolet automatique
- Canne d'aspiration télescopique avec crépine à clapet
- Vanne d'évacuation de la surpression
- Flexible de refoulement 4 m 3/4"
- Kit de filtration pour l'eau et les impuretés
- Livrée sans cables

Description technique :

Faciles à installer sur fût grâce au raccord rapide 2".
Solution mobile et compacte.

CODE 810405



TETE DE FILTRE AVEC FILTRE

POUR VIDE FUT ATEX