



BAC DE RETENTION 1 FÛT 220L

ACIER GALVANISE

CODE 42501

- + Sécurise les zones de stockage
- + Résiste durablement à la corrosion
- + Format compact et robuste

TABLEAU TECHNIQUE

Largeur :	800 mm	Longueur :	800 mm
Charge admissible :	300 KG	Hauteur :	450 mm
Poids :	33 Kg	Capacité :	220 L
Caillebotis :	GALVA	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Sécurise le stockage d'un fût de 220 litres en retenant les éventuelles fuites ou projections.
- Offre une capacité de rétention de 220 litres adaptée aux environnements industriels.
- Présente un encombrement réduit de 800 × 800 mm pour faciliter son implantation dans les ateliers et les dépôts.
- Supporte une charge maximale de 300 kg.
- Construction en acier galvanisé à chaud pour mieux résister aux chocs, à l'usure et à la corrosion.
- Caillebotis électroforé permettant de maintenir le fût au-dessus des liquides récupérés.

Description technique :

Ce bac de rétention en acier galvanisé est conçu pour sécuriser le stockage d'un fût de 220 litres. Il permet de protéger les sols et les zones de travail en cas de fuite, d'égouttement ou de déversement accidentel.

Son format compact facilite son installation dans les ateliers, les dépôts, les garages et les espaces de maintenance. Sa construction métallique galvanisée à chaud lui apporte une bonne résistance aux contraintes d'un usage industriel régulier.

Le caillebotis électroforé maintient le contenant au-dessus du liquide récupéré. Le bac peut également recevoir une mini-palette dont les dimensions restent compatibles avec sa surface utile. Il doit être utilisé comme équipement de stockage fixe et ne doit pas être déplacé en charge.

Informations techniques

- Capacité : 1 fût de 220 litres
- Capacité de rétention : 220 litres
- Charge admissible : 300 kg
- Dimensions : 800 × 800 × 450 mm
- Poids : 33 kg
- Matière : acier
- Protection de surface : galvanisation à chaud
- Équipement : caillebotis électroforé
- Charge admissible du caillebotis : 300 kg

- Utilisation : stockage fixe

Domaine d'application

Stockage en rétention d'un fût dans les ateliers, dépôts, garages, sites industriels, zones de maintenance et espaces de stockage de lubrifiants.

Ce bac est particulièrement adapté aux hydrocarbures et aux solvants compatibles avec l'acier galvanisé. La compatibilité du bac avec le fluide stocké doit toujours être vérifiée avant utilisation.

ACCESSOIRES CONSEILLES
