



BAC DE RETENTION 2 Fûts 220L

ACIER GALVANISE

CODE 42502

- + Sécurise le stockage des liquides polluants
- + Résiste durablement à la corrosion
- + Facilite le nettoyage et la manutention

TABLEAU TECHNIQUE

Largeur :	835 mm	Longueur :	1235 mm
Charge admissible :	600 KG	Hauteur :	330 mm
Poids :	42 Kg	Capacité :	220 L
Caillebotis :	GALVA	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Accueille jusqu'à deux fûts pour sécuriser les zones de stockage, de maintenance ou de production.
- Retient jusqu'à 220 litres en cas de fuite ou de déversement accidentel.
- Supporte une charge maximale de 600 kg pour répondre aux contraintes des environnements industriels.
- Construction en acier galvanisé à chaud pour une protection durable contre la corrosion.
- Caillebotis électroforé amovible facilitant l'entretien et la récupération des liquides.
- Dimensions adaptées à la réception d'une palette Europe.
- Compatible avec un support horizontal permettant le stockage et le soutirage d'un fût par gravité.

Description technique :

Ce bac de rétention en acier galvanisé permet de stocker deux fûts tout en protégeant efficacement les sols contre les fuites, les égouttements et les déversements accidentels.

Sa capacité de rétention de 220 litres et sa charge admissible de 600 kg en font une solution fiable pour les ateliers, les dépôts et les sites industriels manipulant des huiles, des hydrocarbures ou des solvants compatibles.

La galvanisation à chaud protège durablement la structure contre la corrosion. Le caillebotis amovible simplifie le nettoyage du bac et permet de maintenir les contenants au-dessus des liquides récupérés.

Le bac peut également recevoir une palette Europe ou être associé à un support horizontal COGETIL pour faciliter le soutirage d'un fût.

Informations techniques

- Capacité : 2 fûts
- Capacité de rétention : 220 litres
- Charge admissible : 600 kg
- Dimensions : 835 × 1 235 × 330 mm
- Poids : 42 kg
- Matière : acier galvanisé

- Protection de surface : galvanisation à chaud
- Équipement : caillebotis électroforgé amovible
- Compatibilité logistique : palette Europe
- Utilisation conseillée : hydrocarbures, huiles et solvants compatibles

Domaine d'application

Stockage sécurisé de fûts dans les ateliers, garages, dépôts pétroliers, zones de maintenance, exploitations agricoles, entrepôts et sites industriels.

Ce bac est particulièrement adapté à la rétention des huiles, lubrifiants, hydrocarbures et solvants compatibles avec l'acier galvanisé. Pour une installation extérieure, une implantation sous abri est recommandée afin d'éviter le remplissage du bac par les eaux de pluie.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **42508**



SUPPORT 2 FUTS HORIZONTALAUX

POUR PALETTE RETENTION 42504