



BAC DE RETENTION 4 Fûts 440L

ACIER GALVANISE

CODE 42504

+ Sécurise le stockage des hydrocarbures et solvants

+ Résiste durablement aux conditions extérieures

+ Supporte jusqu'à 4 fûts et 1 200 kg

TABLEAU TECHNIQUE

Largeur :	1240 mm	Longueur :	1220 mm
Charge admissible :	1200 KG	Hauteur :	400 mm
Poids :	58 Kg	Capacité :	440 L
Caillebotis :	GALVA	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Capacité de rétention de 440 litres pour limiter les risques de pollution en cas de fuite ou de déversement.
- Construction en acier galvanisé à chaud après soudure pour une protection renforcée contre la corrosion.
- Conçu pour recevoir jusqu'à 4 fûts de 220 litres en position verticale.
- Charge admissible de 1 200 kg pour une utilisation intensive en environnement professionnel.
- Caillebotis pressé robuste permettant de maintenir les contenants au-dessus des liquides récupérés.
- Utilisation possible en intérieur comme en extérieur.
- Particulièrement adapté au stockage des huiles, hydrocarbures et solvants.

Description technique :

Ce bac de rétention en acier galvanisé permet de stocker jusqu'à quatre fûts tout en protégeant les sols contre les fuites accidentelles. Sa cuve de 440 litres recueille les liquides déversés sous le caillebotis et contribue ainsi à sécuriser les zones de stockage, les ateliers et les sites industriels.

Galvanisé à chaud après soudure, il offre une protection durable contre la corrosion et convient aux installations intérieures comme extérieures. Sa charge admissible de 1 200 kg répond aux besoins des professionnels recherchant une solution fiable et robuste pour le stockage en rétention des huiles, hydrocarbures et solvants.

Informations techniques

- Capacité de rétention : 440 L
- Capacité de stockage : 4 fûts de 220 L
- Matière : acier galvanisé à chaud
- Dimensions : 1 240 × 1 220 × 400 mm
- Poids : 58 kg
- Charge admissible : 1 200 kg
- Équipement : caillebotis pressé
- Liquides adaptés : huiles, hydrocarbures et solvants

- Protection de surface : galvanisation à chaud après soudure selon EN ISO 1461

Domaine d'application :


Stockage sécurisé de fûts contenant des huiles, des hydrocarbures ou des solvants dans les ateliers, dépôts, garages, exploitations agricoles, sites industriels et zones de maintenance. Ce bac peut être utilisé pour créer une zone de rétention fixe en intérieur ou en extérieur.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **42508**



CODE **42509**



SUPPORT 2 FûTS HORIZONTALAUX

POUR PALETTE RETENTION 42504

SUPPORT 3 TONNELETS

HORIZONTALAUX