



ENROULEUR ACIER POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 8M D.25

CODE 857203

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gasoil / GNR	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	10 bar	Flexible :	8 m
Diamètre du flexible :	1"	Raccord entrée :	M1"
Raccord sortie :	M1"	Débit max :	100 L/min
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	500 mm
Dimension C :	490 mm	Dimension D :	210 mm
Dimension E :	180 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	235 mm	Poids :	26 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)

Description technique :

L'enrouleur acier pour gasoil équipé d'un flexible de 8 mètres en 1" est conçu pour faciliter les opérations de distribution de carburant tout en garantissant un rangement propre et sécurisé du flexible. Grâce à son système d'enroulement automatique, il permet de déployer facilement le flexible à la longueur souhaitée puis de le rétracter rapidement après utilisation.


Particulièrement adapté aux installations de ravitaillement en gazole, GNR ou fioul, cet équipement trouve sa place dans les ateliers,

exploitations agricoles, chantiers et environnements industriels.

Sa structure en acier robuste assure une excellente résistance aux contraintes mécaniques et aux utilisations intensives du quotidien.

Livré avec un flexible de 8 mètres en diamètre 1", il offre un rayon d'action confortable pour alimenter véhicules, engins et équipements tout en conservant un débit optimal.

Sa conception permet également de protéger le flexible contre les pliures, l'usure prématurée et les détériorations liées aux manipulations répétées, contribuant ainsi à prolonger sa durée de vie.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **518993**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER