



KIT FIXE GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG

CODE 975810

- + Pompe à graisse pneumatique 50:1
- + Filtre régulateur
- + Couvercle



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Debit Max g/min : | 800 g/min | Raccord d'entré air : | 1/4" |
| Rapport de compression : | 50:1 | Poids : | 13 Kg |
| Canne : | 730 | Diamètre plateau suiveur : | 370 mm |
| Flexible : | 4 m | Diametre canne : | 30 mm |
| Consommation d'air : | 80 L/min | Pression de service : | 2 - 6 bar |
| Pression max : | 8 bar | Type de flexible : | HP 2SN |
| Raccord de sortie fluide : | F 1/4" | Diamètre du couvercle : | 385 mm |
| Pompe : | 975800 | Liquide : | Huiles |
| Utilisation : | Fut 50/60 L | : | : |

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe à graisse pneumatique 50:1
- Filtre régulateur
- Couvercle
- Plateau suiveur
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4"
- Poignée de graissage avec flexible et agrafe 4 mors

Description technique :

Pompe pneumatique conçue pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2.

Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

Livrées avec ou sans chariot, les pompes à graisses

sont équipées d'accessoires de lubrification haute pression et garantissent un résultat optimal dans le cadre d'une utilisation intensive.